

Datenblatt Turbos

Der Turbo ist ein handliches und benutzerfreundliches Schälgerät für Fittings und Rohrenden von da 16 mm bis da 125 mm. Dabei ist die Wanddicke der Rohre nahezu unerheblich. Durch die Betätigung mit Akkuschrauber ist ein schnelles und genaues schälen möglich.

Darüber hinaus sorgt bei den Größen da 16 mm bis da 63 mm ein Hobelmesser dafür, dass ungerade geschnittene Rohrenden gerade gehobelt werden.

Wegen des geringeren Gewichts sind die Größen da 75 mm bis da 125 mm im Wesentlichen aus Kunststoff gefertigt.

Technische Daten:

METRISCHE MODELLE	Arbeitsbereich	Rohrdicke min ÷ max	Schällänge max	Gewicht
TURBO 16	Ø 16 mm	1,5 ÷ 2,28 mm	43 mm	0,4 Kg
TURBO 20	Ø 20 mm	2,3 - 3,8 mm	45 mm	0,4 Kg
TURBO 25	Ø 25 mm	2,3 - 5,3 mm	45 mm	0,5 Kg
TURBO 32	Ø 32 mm	2,3 - 6,8 mm	45 mm	0,6 Kg
TURBO 40	Ø 40 mm	2,3 - 8,3 mm	55 mm	0,8 Kg
TURBO 50	Ø 50 mm	2,3 - 10,3 mm	55 mm	1 Kg
TURBO 63	Ø 63 mm	2,3 - 13,3 mm	55 mm	1,3 Kg
TURBO 75	Ø 75 mm	Min 4,5 mm	90 mm	0,9 Kg
TURBO 90	Ø 90 mm	Min 5,4 mm	99 mm	1 Kg
TURBO 110	Ø 110 mm	Min 6,6 mm	100 mm	1,2 Kg
TURBO 125	Ø 125 mm	Min 7,4 mm	100 mm	1,3 Kg

